Type of product	Capacity, kW	Voltage, V	Rotational speed, rpm	cos φ	Efficiency, %	Weight, kg
DA-1000/10-2CNF4	1000	10000	3000	0,9	96,6	3230
DA-1000/10-2ONF4	1000	10000	3000	0,9	96,6	3100
DA-1250/10-2CNF4	1250	10000	3000	0,9	96,7	3460
DA-1250/10-2ONF4	1250	10000	3000	0,9	96,7	3330
DA-1600/10-2CNF4	1600	10000	3000	0,9	96,8	3750
DA-1600/10-2ONF4	1600	10000	3000	0,9	96,8	3610
DA-1250/6-2CNF4	1250	6000	3000	0,9	96,8	3280
DA-1250/6-2ONF4	1250	6000	3000	0,9	96,8	3150
DA-1600/6-2CNF4	1600	6000	3000	0,9	96,8	3510
DA-1600/6-2ONF4	1600	6000	3000	0,9	96,8	3380
DA-2000/6-2CNF4	2000	6000	3000	0,9	96,9	3910
DA-2000/6-2ONF4	2000	6000	3000	0,9	96,9	3770

Note: * in adoption phase.

Symbolic notation structure:

DA - / -

- category of location (4)
- climatic version (NF)
- ventilation loop (O- open, C- close)
- amount of poles (2)
- voltage (6 – 6000; 10 – 10000), V
- capacity (1000; 1250; 1600; 2000), kW
- asynchronous motor